



Power booster Zementschleierentferner und Kalklöser

- für säurefeste Untergründe
- starke Bauverschmutzungen
- Rückstände von Kalk- und Fugmaterial

Anwendungsbereich: Für den Innen- und Außenbereich. Power booster Zementschleierentferner und Kalklöser ist ein saurer Reiniger zum Entfernen von Zement-, Kalk-, Fugmittelrückständen und allgemeiner Bauverschmutzung bei der Bauendreinigung sowie nach Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Einsetzbar nur auf säurefesten Untergründen wie z.B. auf Fliesen und Steinböden (nicht auf Zementplatten, Betonwerkstein, Marmor oder Kunststein verwenden).

Lagerung und Transport: Frostfrei lagern und transportieren.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10–25 m² je nach Verschmutzung.

Wichtig: Die Fugen müssen durch das Vorwässern einen Sättigungsgrad erreichen – sie sollten kein Wasser mehr aufnehmen

Verarbeitungsanleitung: Die Fugen müssen durch das Vorwässern einen Sättigungsgrad erreichen – sie sollten kein Wasser mehr aufnehmen können. Je nach Verschmutzung ca. 500ml – 1000ml auf 8 Liter Wasser (kein heißes Wasser) in einen Eimer geben, anschließend die zu bearbeitende Fläche satt mit Schwamm, Schrubber oder Wischmopp benetzen und ca. 2–5 Minuten einwirken lassen, dann mit festem Schrubber, Hand- oder Maschinenpad scheuern. Anschließend die Schmutzbrühe aufnehmen und mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Bei stärkeren Verschmutzungen Vorgang eventuell Wiederholen. Schützen Sie nebenliegende Beläge und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 35°C.

Zusätzlicher Hinweis: Power booster Zementschleierentferner und Kalklöser kann bei extremen Zement- oder Kalkverkrustungen auch pur verwendet werden dann bitte vorher Testfläche anlegen.

Inhaltsstoffe: Unter 5% nichtionische Tenside, unter 5% Nitrilotriessigsäure, Natriumsalz
Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Gefahrenhinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

P305+P351 + P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P280

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Sicherheitshinweis: Siehe EG Sicherheitsdatenblatt – nur für den gewerblichen Gebrauch