



EPEX 2K Cracker

Spezial-Reinigungsmittel -Säurefrei- zur Entfernung von Epoxydharzschleiern oder Resten von 2K Fugmassen auf Pflastersteinen, Natursteinen, Betonsteinpflaster, Platten und Klinkerbelägen, Marmor, Fliesen und besonders für keramische Platten und Feinsteinzeug. Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verarbeitungsanleitung:

Tragen Sie unbedingt **Schutzhandschuhe und Schutzbrille**, sowie geeignete Kleidung, um direkten Hautkontakt zu verhindern!

Prüfen Sie vor Anwendung die Oberfläche auf Farbstabilität. Dies geschieht am besten auf einem Reststück des verschmutzten Materials.

2K Cracker wird unverdünnt und satt auf die trockene Oberfläche aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit von mind. 10 – 60 Min. (bis max. 3 Stunden) wird mit geeigneten Pads, sehr harter Bürste idealerweise braune oder schwarze Pads , gescheuert. Eine elektrische Einscheibenmaschine eignet sich für großflächige Verschmutzungen besonders gut. Bezug beim Maschineverleiher usw.

Immer nur kleine Bereiche 2-5 m² behandeln, um sich mit der Einwirkzeit vertraut zu machen. Auf sehr dichten Oberflächen, wie Keramik und Steinzeug Belägen reicht oft schon eine 10-minütige Einwirkzeit, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Unnötig lange Einwirkzeiten können u.U. die Fuge schädigen.

Bei extremer Verschmutzung ist es sinnvoll, während der Einwirkzeit zusätzlich mehrmals mit sehr wenig Wasserzugabe nochmal durchzuscheuern, ohne die Schmutz / Reinigungsmittelflotte zu entfernen. Die Oberfläche muss während der Einwirkzeit feucht gehalten werden. Ein Austrocknen ist unbedingt zu vermeiden. Evt. mit Folie abdecken. Bei stärker auftretenden Erscheinungen (Sandrückstände) kann sich die Einwirkzeit auf bis zu 8 Stunden verlängern. Eventuell müssen diese Arbeiten öfter wiederholt werden, um zum Erfolg zu führen.

Nach der Einwirkzeit wird die Fläche mit unverdünntem EPEX Cracker Finish besprüht und dann nochmal gründlich durchgescheuert. Dadurch werden die gelösten Harzbestandteile gebunden und können danach mit viel klarem Wasser abgewaschen werden.

Eine Pfützenbildung ist unbedingt zu vermeiden, sonst verbleiben nach deren Abtrocknung evtl. Rückstände. Fläche nach dem Abwaschen mit einem Putzlappen o.ä. abtrocknen!

Achtung: Durch die gute Wirkung dieses Produktes werden nicht nur die Epoxidharzreste von der Oberfläche gelöst, sondern evtl. auch die oberste Kornschicht der Fuge.

Nach dem Reinigungsvorgang liegt die Fuge daher in den einigen Fällen etwas tiefer.

Die Fuge kann auch etwas ausbleichen. Dies ist jedoch ein normaler und prinzipbedingter Effekt.

Zusätzlicher Hinweis:

Schützen Sie Fassaden und Putzbereiche, Fensterrahmen, Zaunpfosten und alle lackierten Gegenstände unbedingt durch Abdecken oder Abkleben.

Bei Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden!

Das Produkt ist nur für den professionellen Einsatz bestimmt!

Verarbeitungstemperatur nicht unter 5°C und nicht über 30°C.

Das Produkt ist biologisch zu 100 % abbaubar

Lagerung und Transport: frostfrei lagern und transportieren. Verbrauch: 1l reicht für ca. 10 - 15m² je nach Verschmutzung.

Inhaltsstoffe: <5% nichionische Tenside, Duftstoffe, Lösemitel, Hilfsstoffe. Arbeitsschutz: Bei dem Umgang mit dem Waschhilfsmittel ist das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille erforderlich
Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden. Gefahrenhinweise H 315 Verursacht Hautreizungen. H 318 Verursacht schwere Augenschäden. Sicherheitshinweise P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutztragen. P301 + P315 + P101 BEI VERSCHLUCKEN: Verpackung oder Etikett vorzeigen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P305+P351+ P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sicherheitshinweis: Siehe EG Sicherheitsdatenblatt – nur für den gewerblichen Gebrauch

Bezug

www.epex-shop.de

Müller Werksvertretungen

Am Bratzkopf 4

57462 Olpe

02761/8276575

0175/2015049